

# Fragebogen Schachtabdeckung SD3/RC3

Objekt: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_ SB/Kunde: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Einbauort: \_\_\_\_\_ Kundennummer: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

☐ Angebot      Angebots Nr.: \_\_\_\_\_      Preis/St. \_\_\_\_\_ €,

☐ Bestellung      Auftrags Nr.: \_\_\_\_\_      HK/St. \_\_\_\_\_ €,      Pos.: \_\_\_\_\_, Stück: **P** \_\_\_\_\_

**Kurztext: Schachtabdeckung Typ SD3/RC3, Ausführung in Anlehnung an DIN 1239:2018-4, einbruchhemmend nach DIN 1627 Widerstandsklasse RC3, regensicher, Dichtung verschleißarm an der Deckelunterseite angebracht, vollständig aus Edelstahl, Deckelblech 4 mm, mit serienmäßig gehärtetem Sicherheitssteckschloss, Profilzylinder bauseits.**

## 1. Werkstoff:

☐ 1.4307 (AISI 304 L)      ☐ 1.4404 (AISI 316 L)

## 2. Prüfzeugnis:

☐ Ausführung gemäß Prüfzeugnis      ☐ Ausführung in Anlehnung an das Prüfzeugnis

**RC3** Maximales liches Maß S x B, **einflügelig**, mit Prüfzeugnis: **1100 x 1200 mm** (1100 = Scharnier- u. Verschlussseite)

## 3. Lichte Schachtöffnung:

Scharnierseite (S) = \_\_\_\_\_ mm      Breite (B) = \_\_\_\_\_ mm

Bitte beachten: Ab S ≥ 1400 mm pro Einzeldeckel, hat jeder Deckel mehrere Schraubverschlüsse.  
An eventuell vorhandenen Mittelstegen befinden sich keine Verschlüsse.  
Ab ≥ 2 Teilen sind alle Einzeldeckel grundsätzlich mit lösbaren Scharnieren ausgestattet.  
(Bei mehrteiligen Deckeln ⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)

- a) Scharniere auf der langen Seite:      S min. = 600 mm, S max. = 2750 mm  
B min. = 600 mm, B max. = 1250 mm
- b) Scharniere auf der kurzen Seite:      S min. = 600 mm, S max. = 1250 mm  
B min. = 600 mm, B max. = 1600 mm
- c) isolierte Ausführung Fläche max.      2,25 m<sup>2</sup>

## 4. Aufteilung:

☐ einteilig    ☐ zweiteilig    ☐ dreiteilig    ☐ vierteilig    ☐ sonstiges: \_\_\_\_\_

- ☐ Mittelsteg/e starr eingeschweißt
- ☐ Mittelsteg/e demontierbar/verschraubt (Lichter Durchgang wird um 180 mm eingeschränkt)
- ☐ Mittelsteg/e abklappbar (Öffnungsreihenfolge (Ansicht von Verschlussseite) rechts beginnend)
- ☐ Mittelsteg/e abklappbar (Öffnungsreihenfolge (Ansicht von Verschlussseite) links beginnend)

Lage der Scharniere eintragen

1	2
---	---

1	2	3
---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

☐ Links-Rechts-Öffnung (Bei zweiteiligen Abdeckungen)**bei mehrteiligen Deckeln:**☐ alle Deckel gleichmäßig eingeteilt☐ Größe des 1. Deckels: \_\_\_\_\_ mm  
Größe des 2. Deckels: \_\_\_\_\_ mm  
Größe des 3. Deckels: \_\_\_\_\_ mm  
Größe des 4. Deckels: \_\_\_\_\_ mm**5. Einbauart:**

- ☐
- Rahmen zum Andübeln im Schachtinneren (Standard)
- 
- ☐
- Rahmen zum Einbetonieren (Deckelrahmen und zusätzlicher Putzrahmen)

**6. Ausführung:**

- a) ☐ mit Isolierung des Deckels ☐ mit Isolierung des Deckels in Sonderdicke: \_\_\_\_\_ mm (max. 50 mm)  
☐ mit Isolierung des Rahmens
- b) ☐ mit mittigem Dunsthut DN 150

**bei mehrteiligen Deckeln:**

- ☐
- Dunsthut auf allen Deckeln
- ☐
- Dunsthut nur links
- ☐
- Dunsthut nur rechts
- 
- ☐
- sonstiges: .....

**7. Sonderausstattungen:**

- ☐
- Öffnungsmöglichkeit von unten (Notöffnung) (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
- 
- ☐
- Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)
- 
- ☐
- Scharnier angeschraubt, d.h. Deckel abnehmbar (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
- 
- ☐
- Deckel nur von unten zu öffnen (mit Einreibverschluss, ohne Verschlussoberteil) (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
- 
- ☐
- Lackierung nach RAL-Farbtone: \_\_\_\_\_
- 
- ☐
- Biofilter im Dunsthut (nur DN 150) (zur Verhinderung von Geruchsbelästigung)
- oder*
- 
- (Info: Nachrüstung Biofilter nur bei isolierten Deckeln möglich)
- 
- ☐
- Energieunabhängiger Windlüfter
- 
- ☐
- Kronenabdeckung nach kundenseitiger Bauwerkszeichnung (Nicht mit Rahmen zum Einbetonieren)
- 
- Breite der bauseitigen Wandkrone: \_\_\_\_ mm / Rahmenabkantung nach unten: \_\_\_\_ mm

**8. Sonderausführung/Kommentare:**

.....

.....

.....

.....

**9. Sachbearbeiter Vertrieb:**

..... Tel. Nr. +498462/201-\_\_\_\_ Fax-Nr. +498462/201-399 E-Mail:\_\_\_\_@huber.de

**10. Anlage zum Fragebogen für Technik:**

- ☐ Zeichnung ☐ .....
- ☐ Foto ☐ .....

**Befestigungsmaterial ist als separate Positionen zu erfassen:**

**Befestigungsmaterial SD3/RC3**

- |   |                |
|---|----------------|
| ___ X <input type="checkbox"/> 10192422 – Befestigungsmaterial für SD3/RC3 bis 1000x1000        | Preis: ..... € |
| ___ X <input type="checkbox"/> 10192581 – Befestigungsmaterial für SD3/RC3 ILLMOD bis 1000x1000 | Preis: ..... € |
| ___ X <input type="checkbox"/> SPECIAL Befestigungsmaterial für SD3/RC3 (Serviceartikel)        | Preis: ..... € |
| ___ X <input type="checkbox"/> 10238266 Pollenfilter, 1.4404, (austauschbar) im Dunsthut DN 150 | Preis: ..... € |