

Fragebogen Schachtabdeckung SD4/RC3/RC4

Objekt/BV: _____

Kunde: _____ SB/Kunde: _____ Telefon: _____

Einbauort: _____ Kundennummer: _____ Fax: _____

☐ Angebot Angebots Nr.: _____ Preis/St. _____ €,

☐ Bestellung Auftrags Nr.: _____ HK/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____

Kurztext: Schachtabdeckung Typ SD4-RC3/RC4, Ausführung in Anlehnung an DIN 1239:2018-4, einbruchhemmend nach DIN 1627 Widerstandsklasse RC3 oder RC4, regensicher, Dichtung verschleißarm an der Deckelunterseite angebracht, vollständig aus Edelstahl, Deckelblech 4 mm stark, mit serienmäßig gehärteten Sicherheitssteckschlössern (bei RC4), Profilzylinder bauseits.

1. Werkstoff:

☐ 1.4307 (AISI 304 L)

☐ 1.4404 (AISI 316 L)

2. Widerstandsklasse:

☐ RC3

☐ RC4

3. Prüfzeugnis:

☐ Ausführung gemäß Prüfzeugnis

☐ Ausführung in Anlehnung an das Prüfzeugnis

RC3 und RC4 Maximales liches Ø-Maß, **einflügelig**, mit Prüfzeugnis: **Ø 1200 mm**

4. Lichte Schachttöffnung:

Durchmesser Ø = _____ mm

Bitte beachten: Ø einteilig: min. 600 mm, max. 1300 mm

Ø zweiteilig: min. 1200 mm, max. 1500 mm

5. Aufteilung:

☐ einteilig

☐ zweiteilig

☐ Mittelsteg starr eingeschweißt

☐ Mittelsteg demontierbar/verschraubt (Lichter Durchgang wird um 180 mm eingeschränkt)

☐ Mittelsteg abklappbar

6. Einbauart:

☐ Rahmen zum Andübeln im Schachtinneren (Standard)

☐ Rahmen zum Einbetonieren mit Mauerankern (Doppel-Z)

7. Ausführung:

- a) ☐ mit Isolierung des Deckels ☐ mit Isolierung des Deckels in Sonderdicke: _____ mm (max. 50 mm)
☐ mit Isolierung des Rahmens

- b) ☐ mit einem mittigem Dunsthut DN 150

bei zweiteiligen Deckeln:

- ☐ Dunsthut auf allen Deckeln ☐ Dunsthut nur links ☐ Dunsthut nur rechts

8. Sonderausstattungen:

- ☐ Öffnungsmöglichkeit von unten (Notöffnung) (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)
☐ Scharnier angeschraubt, d.h. Deckel abnehmbar (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
☐ Deckel nur von unten zu öffnen (mit Einreibverschluss, ohne Verschlussoberteil) (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
☐ Lackierung nach RAL-Farbtone: _____
☐ Biofilter im Dunsthut (nur DN 150) (zur Verhinderung von Geruchsbelästigung) *oder*
(Info: Nachrüstung Biofilter nur bei isolierten Deckeln möglich)
☐ Energieunabhängiger Windlüfter
☐ Kronenabdeckung nach kundenseitiger Bauwerkszeichnung (Nicht mit Rahmen zum Einbetonieren)
Breite der bauseitigen Wandkrone: ____ mm / Rahmenabkantung nach unten: ____ mm

9. Sonderausführung/Kommentare:

.....

.....

.....

.....

10. Sachbearbeiter Vertrieb:

..... Tel. Nr. +498462/201-____ Fax-Nr. +498462/201-399 E-Mail: ____@huber.de

11. Anlage zum Fragebogen für Technik:

- ☐ Zeichnung ☐
- ☐ Foto ☐

Befestigungsmaterial ist als separate Positionen zu erfassen:

Befestigungsmaterial SD4/RC3/RC4

- | | | |
|--|---|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 10192423 – Befestigungsmaterial für SD4/RC3/RC4 bis Ø 1000 | Preis: € |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 10192582 – Befestigungsmaterial für SD4/RC3/RC4 ILLMOD bis Ø 1000 | Preis: € |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | SPECIAL Befestigungsmaterial für SD4/RC3/RC4 (Serviceartikel) | Preis: € |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 10238266 Pollenfilter, 1.4404, (austauschbar) im Dunsthut DN 150 | Preis: € |