

Fragebogen Tür TT5

Objekt/BV: _____

Kunde: _____ Kunden-Nr.: _____

Sachbearbeiter Kunde: _____ Tel.-Nr.: _____ E-Mail: _____

☐ Angebot Angebots Nr.: _____ Preis/St. _____ €,

☐ Auftrag Auftrags Nr.: _____ HK/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____


Nachfolgend erhalten Sie unseren Türfragebogen (bestehend aus drei Blättern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie den Türfragebogen **vollständig** auszufüllen, die Angaben unter Punkt 11 mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und an uns zurückzusenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Tür sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Rücksendung des **vollständig** ausgefüllten Türfragebogens. **Gewünschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung ausgeführt.**

Chlorraumtür, Edelstahl 1.4404, **einflügelig** nach Blatt TT5, Türinnenseite lackiert in RAL-Ton 9006, einschließlich Lieferung des zugehörigen Befestigungsmaterials.

Bauseitige Schließanlage: mechanisch ☐ digital ☐ Bei digitalen Profilzylindern: Anti-Panik-Funktion erforderlich, entsprechenden Ziehschutz beachten!

1. Rohbaumaß:

(Zchnng. 1)



lichte Breite B = _____ mm


lichtes Mauermaß F = _____ mm

lichte Höhe H = _____ mm


(Bitte Punkt 3. Bodenabschluss beachten!)

2. Einbausituation:

☐ Einbau in Türsturz
(Stockrahmen und Z- Zarge möglich)
(Zchnng. 2 a)



☐ Einbau in raumhohe Türöffnung
(Nur Stockrahmen möglich!)
(Zchnng. 2 b)



3. Bodenabschluss:

3.1 Standardbodenabschluss:


<input type="checkbox"/> überfällter Anschlag, mit Maueranker, zum Vergießen (Zeichnung 3 b) (BA1)	<input type="checkbox"/> überfällter Anschlag für Dübelmontage (Zeichnung 3 g) (BA2)
<input type="checkbox"/> Sonderschwelle U-Profil, Höhe: mm, Dübelmontage (Zeichnung 3h) (Minimal 20mm) (BA6)	

3.2 Sonderbodenabschluss gegen Mehrpreis:


<input type="checkbox"/> ohne Anschlag (ohne Prüfzeugnis), Dübelmontage (Zeichnung 3 f) (BA3)	<input type="checkbox"/> vierseitig umlaufender Stockrahmen (Zeichnung 3i) (BA4)
<input type="checkbox"/> vierseitig umlaufender Z-Rahmen (Zeichnung 3j) (BA5)	

4. Rahmen- und Befestigungsart:


- I.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage mit Laschen (Zchnng. 4 b)




- II.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage durch den Rahmen, Randabstand min. 80 mm (Zchnng. 4 c)



- III.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage mit Laschen (Zchnng. 4 e)




- IV.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage durch den Rahmen (Zchnng. 4 f)




5. Anschlagrichtung:

Einflügelig TT5.1

☐ DIN links




☐ DIN rechts




Zweiflügelig TT5.2 – Anschlagrichtung des Gehflügels
(ab 1350 mm Breite ist das Türblatt geteilt)

☐ DIN links



☐ DIN rechts



Gehflügelbreite:

_____ mm
(min. 500 mm/max. 1500 mm)

Standflügelbreite:

_____ mm
(min. 300/mm. 1500 mm)

6. Belüftung

☐ Mit zwei Lüftungsschlitzen oben und unten, Größe B x H = 100 x 20 mm, mit Fliegengitter

☐ Ohne Lüftungsschlitze

☐ Einbau von starren Jalousien (gegen Mehrpreis), diese überschreiten die Maximalgröße (2 x 20 cm²) lt. UVV

Größe: 1 x B x H = 400 x 200 mm

1 x B x H = 500 x 300 mm

Einbau: Im oberen Bereich

☐ innen nur Fliegengitter

☐ innen Fliegengitter + verschiebbare Jalousie

☐ Im unteren Bereich

Zweiflügelige Tür: Im Gehflügel ☐ Im Standflügel ☐ In beiden Flügeln ☐

7. Sonderausstattungen (gegen Mehrpreis):

☐ Obertürschließer GEZE TS 5000 (Türstopper erforderlich)

☐ Türfeststeller, 1-teilig (am Türblatt befestigt), Hub 120 mm

☐ Bodentürfeststeller bzw. -stopper, 2-tlg. (liegt lose bei)

☐ Obertürfeststeller manuell lösbar

☐ Absenkbare Bodendichtung

☐ Alarmdrahtanlage

☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Türblatt Auf/Zu)

☐ Schlossriegelkontakt (Anzeige ob Riegel Auf/Zu)

☐ Potentialausgleich am Rahmen

☐ Türbegleitheizung (ohne Außentemperaturfühler, ohne Steuerung) (HEIZ)

☐ Stockrahmen isoliert

☐ Lackierung RAL-Ton _____ (RAL...)

☐ Lackierung zusätzlich mit Anti-Graffiti-Beschichtung (RAL...)

☐ Blechaufdopplung

☐ Holzaufdopplung, Holzart: _____ (HOLZ)

☐ Gehflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel

☐ oben

☐ Rahmen

☐ außen

☐ außen

☐ außen

☐ außen

☐ Standflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Standflügel

☐ Standflügel

☐ Standflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Standflügel

☐ Standflügel

☐ Standflügel

☐ unten

☐ Türblatt

☐ innen

☐ innen

☐ innen

☐ innen

Info: Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeinträchtigung der Bedienbarkeit möglich. Wir empfehlen in diesen Fällen eine Blech- oder Holzaufdopplung. (siehe Sonderausstattungen).

8. Sonstige Ausstattungen:

9. Lieferanschrift (komplett mit PLZ und Ort, bei Baustellenlieferung Anlieferzeiten und Ansprechpartner angeben)

10. Bestätigung durch Kunden:

Sachbearbeiter. AG: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

11. Rücksendung des Türfragebogens an:

Sachbearbeiter AN: _____ Tel. Nr. +498462/201- _____ **Fax. Nr. +498462/201-399**

Prüfung: geprüft durch Sachbearbeiter HHB: _____

12. Anlage zum Fragebogen für Technik:

☐ Zeichnung ☐ Foto ☐